

图 例：

变配电房	
10kV电力管线	DL
0.4kV电力管线	
电缆过渡井	电力
发电机房	F

电气说明：

1.设计依据

《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009

《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）

《中国南方电网城市配电网技术导则》

《建筑防火设计规范》GB50016-2014（2018年版）

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

2.本图尺寸以米为单位。

3.电缆沟应考虑分段排水,每隔50米左右设置集水井，电缆沟底向集水井应有不小于5%的坡度.

4.电缆沟内电缆支架的间距为1000毫米,电缆支架均用φ14镀锌圆钢或40x4镀锌扁钢接地。

5.电缆在支架上敷设时，380V电缆尽可能与 10KV电缆分别敷设于不同侧支架上.

6.变压器的选择不宜采用有载调压变压器.

7.电缆沟.弱电管孔宜与道路施工同步建设,管孔必须满足各类信息业的要求,合理分配管孔资源.

8.所有电气管线尺寸标注均为管线(电缆沟)的中心线。电力电缆直埋敷设时,过道路应穿导管保护。

9.地下室部分的所有电气线路均沿地下室顶板梁底穿桥架敷设。

10.当采用电缆排管布线时，在线路转角、分支处以及变更敷设方式处，应设电缆人（手）孔井。电缆凡（手）孔井不应设置在建筑物散水内。

电力管线规划平面图

北

建筑 ARCHITECTURE	
结构 STRUCTURE	
给排水 PLUMBING	
暖通 MECHANICAL	
电气 ELECTRICAL	
弱电 TELECOM	
总图 SITE PLAN	

条形码 BAR CODE

备 注

图中所有尺寸均以标注为准；除注明者外，图中标高以米（m）为单位，其余均以为毫米（mm）为单位；施工前应核对现场所有专业图纸，防止碰撞；施工前应测绘对尺寸，无误差后方可施工；所有设计变更须征求设计师同意。

索引图

广东睿博
建筑设计研究有限公司
Guangdong Ruibo Architectural Design & Research Co., Ltd

□ 城乡规划编制		甲级
资质证书编号:自资规甲字22440569		
☑ 建筑行业建筑工程		甲级
□ 市政行业道路工程		甲级
资质证书编号：	A144028943	
□ 建筑行业人防工程		乙级
□ 市政行业给水工程		乙级
□ 市政行业排水工程		乙级
□ 市政行业桥梁工程		乙级
□ 风景园林工程设计专项		乙级
资质证书编号：	A244028940	
□ 工程勘察专业类岩土工程甲级		
资质证书编号：	B244028940	

设计签字 SIGNATURE

审 定 APPROVED BY	江中浏	江中浏
审 核 CHECKED BY	商文娟	商文娟
专业负责 DIVISION CHIEF	范浚楠	范浚楠
项目负责 PROJECT ARCHITECT	杨智杰	杨智杰
校 核 CHECKED BY	雷全鸣	雷全鸣
设 计 DESIGNED BY	黄文辉	黄文辉

设计阶段 PHASE 规划	出图日期 DATE 2025.05
设计编号 PROJECT NO. RBFJZ5013	版本号 EDITION 1

建设单位 CLIENT
标旗磁电产品（佛冈）有限公司

项目名称 PROJECT NAME
标旗磁电产品（佛冈）有限公司磁性材料生产精密制造与产能提升技术改造项目

子项目名称 SUBPROJECT NAME

图 名 DRAWING NAME
电力管线规划平面图

专业 STYLE 电气	图 号 SHEET NO. GX-05